

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230 V
- > Vermogen: 350, 500, 700, 750, 1000, 1500 W
- > Oppervlaktetemp.: plafondmontage max. 120 °C / Wandmontage max. 95 °C
- > Oppervlak: gestructureerd
- > Corpus: stalen behuizing
- > Inbouwdiepte: 22/52 mm
- > Beschermingsgraad: IP21
- > Aansluitkabel: 1 m, 3 x 1,5 mm² zonder stekker
- > Garantie: 5 jaar
- > Keurmerk: TÜV

PRODUCTVOORDELEN

- + Geschikt voor montage aan het plafond en aan de wand
- + Ideaal voor montage aan het plafond dankzij de lichte constructie
- + Groot stralingseffect
- + Maximale uitstraling naar voren dankzij optimaal geïsoleerde achterzijde
- + Onderhoudsvrij en zonder magneetveld

KEUZEHULP

De keuze van het vermogen is afhankelijk van de warmtebehoefte van de ruimte (h: 2,5 m) en het gebruik van de verwarming. Als richtwaarde geldt:

20-45 W/m ²	Lage-energie- en passiehuizen
50-70 W/m ²	Goed geïsoleerde woonruimte
75-95 W/m ²	Middelmatig geïsoleerde woonruimte
100-120 W/m ²	Slecht geïsoleerde woonruimte

LAVA® BASIC-DM

De oplossing voor plafonds en wanden



De LAVA® BASIC-DM is zowel geschikt voor verwarming van het plafond als van de wand, bijv. als verwarming voor woonruimtes, kantoren, scholen of containers. LAVA® BASIC-DM is een platte infraroodverwarming met een dikte van 22 mm, die uitblinkt door de gelijkmatige afgifte van infraroodwarmte en de fraaie vormgeving. Aan het plafond, in rasterinbouwplafonds of aan de wand gemonteerd, zijn de apparaten uitstekend geschikt als hoofdverwarming of zoneverwarming. Bij installatie in een rasterinbouwplafond wordt de verwarming volledig geïntegreerd in het plafond. Door de plafondboutmontage kan de ruimte optimaal benut worden. Bovendien worden beschadigingen aan het verwarmingstoestel voorkomen. Verkrijgbaar in de kleuren verkeerswit RAL 9016, nano-antraciet RAL 7016 evenals diverse andere RAL-kleuren als LAVA® BASIC-DM RAL. www.etherma.com/de/ral.

De LAVA® BASIC-DM wordt geleverd zonder stekker en zonder plug-and-play-aansluiting.

LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, wit (RAL 9016)

KG: 11 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
LAVA-BASIC-350DM	39692	zonder	350	620	620	7
LAVA-BASIC-500DM	39622	zonder	500	900	620	10
LAVA-BASIC-740DM	40755	zonder	700	900	900	17
LAVA-BASIC-750DM	39623	zonder	750	1245	620	14
LAVA-BASIC-1000DM	39624	zonder	1000	1600	620	18
LAVA-BASIC-1500DM	39723	zonder	1500	1245	1245	29

LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, nano-antraciet (RAL 7016)

KG: 11 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
LAVA-BASIC-350DM-NA	40885	zonder	350	620	620	7
LAVA-BASIC-500DM-NA	41233	zonder	500	900	620	10
LAVA-BASIC-750DM-NA	40886	zonder	750	1245	620	14
LAVA-BASIC-1000DM-NA	40887	zonder	1000	1600	620	18

LAVA® BASIC-DM infraroodverwarming, diverse RAL-kleuren mogelijk

KG: 11 | LT: 3 weken

Type	Artikelnr.	Regeling	Vermogen (W)	Lengte (mm)	Hoogte (mm)	Gewicht (kg)
LAVA-BASIC-350DM-RAL	40900	zonder	350	620	620	7
LAVA-BASIC-500DM-RAL	41064	zonder	500	900	620	10
LAVA-BASIC-750DM-RAL	40901	zonder	750	1245	620	14
LAVA-BASIC-1000DM-RAL	40902	zonder	1000	1600	620	18

Accessoires

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	KG
eBASIC-1	41278	Inbouwthermostaat met draairegeling, en app-functie via bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, wit	E1
eTOUCH-PRO-1	41236	Smart thermostaat met WIFI en app-regeling, 5-40 °C, 16 A, wit, vergelijkbaar met RAL 9003	E1
ET-14A	40595	Draadloze kamerthermostaat, LCD-display met tijd en weekprogramma	E1
ET-111A	36758	Draadloze ontvanger met 16A-relais in opbouwbehuizing	E1
LAVA-DM-DA	40345	Bevestigingsogen voor ophangen d.m.v. een ketting of kabel (niet meegeleverd), verpakking: 4 stuks	A7

TIP VAN ETHERMA: Plan uw infraroodverwarming met de ePLANNER van ETHERMA op: www.etherma.com/eplanner.