

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 39688

**Kurzbeschreibung:** Fussbodenheizung auf Maß unter Fliesen und Stein, ab 5 m<sup>2</sup>, bis 200 W/m<sup>2</sup>, 230 V

**Langbeschreibung:** Die Netzheizmatte auf Maß ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte, die für unzählige Anwendungen eine technisch richtige Lösung garantiert. Die Heizmatten werden je nach Anwendung dimensioniert und produziert. Die Leistungen variieren je nach Heizleiter zwischen 10 und 200 W/m<sup>2</sup>. Als Spannung können 12, 24, 48, 120, 230 und 400 V realisiert werden. Die Anwendungen reichen von maßangepassten



Matten in Bädern bzw. gefliesten Duschen, Wärmekabinen und auch zur Kälteabschottung an Wänden. Ein ETHERMA Techniker hilft Ihnen gerne bei der Planung und Umsetzung der Projekte. Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Außenmantel PVC, Innenmantel Teflon, Nenntemperatur: 90 °C, Systemaufbau: nach VDE 0700, Heizleiterdicke: 3.3 mm, Schutzart: IP X7, NetZRasterung: 5x5 mm, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Anschlussleitung: 4 m, 2x1.0(1.5) mm<sup>2</sup> Schutzgeflecht, 12-400 V.

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** NHM-DSS-ab5

**EAN/GTIN:** 9120061391518

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Heizmatte

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Anwendung	Dünnbettheizung	
Anschlussspannung	230	V
Leistung	200	W/m <sup>2</sup>
Mit Trägermatte	true	
Fixierung des Heizleiters	aufgenäht	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	4000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	1	m <sup>2</sup>
Stärke	3.3	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempersensur	false	
Selbstklebend	false	