

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com


ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40009

Kurzbeschreibung: Wandheizung unter Putz und Fliesen, 1 m², 50 x 200 cm, 200 W, 42 V

Langbeschreibung: Die Netzheizmatte WST wurde speziell für die Wandheizung entwickelt. Sie ist eine werkseitig konfektionierte Heizmatte mit Teflon-Innen- und Außenisolierung und dient der Beheizung von Räumen oder Kälteabschottung an Wänden. Durch den nur 3,3 mm dünnen Aufbau ermöglicht die Netzheizmatte eine geringe Aufbauhöhe. Die Dipol-Ausführung garantiert eine einfache Verlegung in den Putz, das Fliesenkleber- und Mörtelbett u.v.m. Die Netzheizmatten WST haben nur eine Anschlussleitung. Auf Wunsch fertigen wir auch gerne Heizmatten mit Größe, Spannung, Leistung und Form auf Maß.

Dipolheizleiter, magnetfeldarm, Außenmantel und Innenmantel: teflonisoliert, Nenntemperatur: 150 °C, Heizleiterdicke: 3,3 mm, Schutzart: IP X7, Spannung: 230 V/42 V, CE konform, Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Anschlussleitung: 4 m, 2x1,0(1,5) mm² Schutzgeflecht. RoHS und REACH konform.



Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: 2042-WST5-200

EAN/GTIN: 9120061396674

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizmatte

Merkmal	Wert	Einheit
Anwendung	sonstige	
Anschlussspannung	42	V
Anschlussleistung	200 200	W
Leistung	200	W/m ²
Heizleiterbelastung	9.8	W/m
Mit Trägermatte	true	
Fixierung des Heizleiters	aufgenäht	
Anzahl der Kaltleiter	1	
Länge der Kaltleiter	4000	mm
Geeignet für Feuchtraum	true	
Geeignet als Freiflächenheizung	false	
Geeignet als Dachflächenheizung	false	
Fläche	1	m ²
Länge	2000	mm
Breite	500	mm
Stärke	3.3	mm
Mit Regler	false	
Mit Raumthermostat	false	
Mit Bodentempersensoren	false	
Selbstklebend	false	