

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 40511

Kurzbeschreibung: Schaltereinbauthermostat mit Touchpad & Programm, weiß, 5-35 °C, 16 A

Langbeschreibung: Der eTOUCH eco ist die neueste Generation von Schaltereinbauthermostaten, das sich durch die energieeinsparende Funktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und ein formvollendetes Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein großes Farbdisplay und 4 Programme (Wohnung, Büro, Timer und Ausheizen). Er ist umschaltbar als Leistungsregulierung, Fußboden-, Raum- oder Kombithermostat, hat eine Temperatursturzerkennung und ist Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: Hochglanz weiß, Temperaturbereich: 5-35 °C, Schalthysterese: 0,3 °C, Fühlerleitungslänge: 3 m (max. 50 m), Schaltstrom: 16 A, Gangreserve 36 h, Montage: auf UP-Schaltdose, Schutzart: IP 21, Prüfzeichen: SEMKO, CE konform.

Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: eTOUCH-eco

EAN/GTIN: 9120061393444

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Raumthermostat

Merkmal	Wert	Einheit
Ausführung	An/Aus	
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	
Anschluss	Zweidraht	
Mit Empfänger	FALSE	
Messbereich unterer Wert	5	°C
Messbereich oberer Wert	35	°C
Sensor extern	TRUE	
Thermische Rückkopplung	Serie	
Regelcharakteristik	P	
Heizen	TRUE	
Anzahl der Ausgänge Heizung	1	
Kühlen	FALSE	
Differenzwert	0.3 0.3	K
Differenz verstellbar	TRUE	
Temperatur ablesbar	TRUE	
Mit Geräuschniveauanzeige	FALSE	
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor	
Montageart	Unterputz	
Mit Display	TRUE	
Bedienung	Taste	
Mit Trinkwasserschaltung	FALSE	
Typ Kontakt	Öffner	
Max. Spannung der Kontakte	230	V
Max. Kontaktbelastung	16	A
Schutzart (IP)	IP21	
Schutzart (NEMA)	sonstige	
Explosionssgeschützt	FALSE	



Farbe	hellweiß	
Höhe	55	mm
Breite	55	mm
Tiefe	15	mm
Klasse des Temperaturreglers	II	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	3	W