

ETHERMA
Landesstraße 16
5302 Henndorf
Tel.: +4362147677
E-Mail: office@etherma.com
WWW: www.etherma.com

ETHERMA°
GENIALE WÄRME

Artikelnummer: 34444

Kurzbeschreibung: Fussbodenheizung für den freien Einbau im Estrich, 15 W/m, 35 m, 521 W, 230 V

Langbeschreibung: Die Heizschleifen RLH eignen sich ideal zur freien Verlegung in Beton- und Fließestrichen in Innenbereichen zur Temperierung von Fußböden. Der Verlegeabstand ermöglicht eine anwendungsorientierte Verlegung für jeden Raum. Die werkseitig konfektionierte Heizschleife mit 15 oder 20 W/m besteht aus einem Dipol-Heizleiter und einer dauerwasserfest angemufften, nicht heizenden Anschlussleitung (Kaltende) mit 3 m Länge. Gegen Aufpreis kann die Anschlussleitung in der gewünschten Länge produziert werden. Temperaturbeständig bis 90 °C, Systemaufbau: CE konform, Schutzart: IP X7 , Schutzmaßnahme: FI-Schutzschaltung 30 mA, Heizleiteraufbau nach VDE NH2G2GQUY, min. Biegeradius: 5 d.



Hersteller: ETHERMA

Herstellertypbezeichnung: RLH-15-35

EAN/GTIN: 9120061393741

Bestelleinheit: Stück

Klassifikationssystem: ETIM-7.0

Gruppe: Heizband

Merkmal	Wert	Einheit
Kabeltyp	2-adrig	
Max. Haltetemperatur	90	°C
Heizleistung	15	W/m
Abschirmung	Geflecht	
Nennspannung	230	V
Durchmesser	6	mm
Länge	35	m
Farbe	schwarz	
Anwendung	sonstige	