

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 40641

**Kurzbeschreibung:** Design-Einbathermostat mit 2 Relaisausgängen, 16 A, 18-27 °C, weiß

**Langbeschreibung:** eTOUCH hybrid ist das neueste Design-Einbathermostat von ETHERMA, das sich durch die energieeinsparende Selbstlernfunktion, besondere Bedienerfreundlichkeit und das elegante Infinity Design auszeichnet. Der Regler verfügt über ein hochwertiges LED-Glas-Touchdisplay und kann dank zwei Relaisausgängen gleichzeitig 2 Heizungen steuern - jeweils wahlweise mit Timerfunktion (bis zu 3h) oder Wochenprogrammierung. Es ist zudem Ökodesign-Richtlinien konform. Farbe: weiß, Maße: 90x90 mm, Temperaturbereich: 18-27 °C, Schaltstrom: 16 A total, Spannung: 230 V, Gangreserve: Zeiteinstellung 3 min., Montage: auf UP-Schaltdose, Schutzart: IP 21, Prüfzeichen: CE konform.



**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** eTOUCH-hybrid

**EAN/GTIN:** 9120061396933

**Bestelleinheit:** Stück

**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Raumthermostat

<b>Merkmal</b>	<b>Wert</b>	<b>Einheit</b>
Ausführung	An/Aus	
Art der Spannungsversorgung	230 V AC	
Anschluss	Zweidraht	
Mit Empfänger	FALSE	
Messbereich unterer Wert	18	°C
Messbereich oberer Wert	27	°C
Sensor extern	FALSE	
Thermische Rückkopplung	Serie	
Regelcharakteristik	P	
Heizen	TRUE	
Anzahl der Ausgänge Heizung	2	
Kühlen	FALSE	
Differenzwert	0.3 0.3	K
Differenz verstellbar	TRUE	
Temperatur ablesbar	TRUE	
Mit Geräuschniveauanzeige	FALSE	
Ausführung Aufnehmer/Fühler	Widerstandssensor	
Montageart	Unterputz	
Mit Display	TRUE	
Bedienung	Taste	
Mit Trinkwasserschaltung	FALSE	
Typ Kontakt	Öffner	
Max. Spannung der Kontakte	230	V
Max. Kontaktbelastung	16	A
Schutzart (IP)	IP21	
Schutzart (NEMA)	sonstige	
Explosionssgeschützt	FALSE	
Farbe	hellweiß	
Höhe	90	mm
Breite	90	mm

Tiefe	10	mm
Klasse des Temperaturreglers	II	
Leistungsaufnahme im Bereitschaftszustand (solstandby)	3	W