

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 9300023

**Kurzbeschreibung:** SOLAMAGIC Dimm-Modul für Infrarotstrahler S1+, titan, B 11.5 cm

**Langbeschreibung:** Mit dem SOLAMAGIC Funk-Dimm-Modul kann der Strahler S1+ gedimmt werden. Das Modul wird in Schnellmontage an den Strahler gesteckt. Als Zubehör ist der 4-Kanal Funk-Handsender erforderlich. Das Dimm-Modul ist in folgenden Farben erhältlich: weiß, titan oder nano-anthrazit, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Funkfrequenz: 433 MHz, Reichweite: 20 m.

**Hersteller:** ETHERMA

**Herstellertypbezeichnung:** SM-S1ARC-T

**EAN/GTIN:** 4026911027598

**Bestelleinheit:** Stück



**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Dimmer

| Merkmal                               | Wert                             | Einheit |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Zusammenstellung                      | Basiselement mit Komplettgehäuse |         |
| Bedienungsart                         | Funk                             |         |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                                |         |
| App-Steuerung über Bluetooth          | FALSE                            |         |
| Dimmung Phasenanschnitt               | TRUE                             |         |
| Dimmung Phasenabschnitt               | FALSE                            |         |
| Seriendimmer                          | FALSE                            |         |
| Lastart                               | universal                        |         |
| Nebenstelleneingang                   | FALSE                            |         |
| Lichtwertspeicher                     | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Taste                  | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder        | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Präsenzmelder          | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer     | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Funktaste              | TRUE                             |         |
| Verwendbar mit IR-Taste               | FALSE                            |         |
| Montageart                            | Aufputz                          |         |
| Befestigungsart                       | Klickbefestigung                 |         |
| Werkstoff                             | Metall                           |         |
| Werkstoffgüte                         | Aluminium                        |         |
| Halogenfrei                           | FALSE                            |         |
| Oberfläche                            | sonstige                         |         |
| Ausführung der Oberfläche             | matt                             |         |
| Farbe                                 | Titan                            |         |
| Transparent                           | FALSE                            |         |
| Geeignet für Schutzart (IP)           | IP44                             |         |
| Nennspannung                          | 230 230                          | V       |
| Frequenz                              | 50 50                            | Hz      |
| Steuerspannung                        | 230 230                          | V       |
| Nennleistung                          | 2000 2000                        | VA      |
| Anschlussart                          | sonstige                         |         |
| Gerätebreite                          | 200                              | mm      |
| Gerätehöhe                            | 92                               | mm      |

Gerätetiefe

115

mm