

ETHERMA  
Landesstraße 16  
5302 Henndorf  
Tel.: +4362147677  
E-Mail: office@etherma.com  
WWW: www.etherma.com

**ETHERMA°**  
GENIALE WÄRME

**Artikelnummer:** 9300153

**Kurzbeschreibung:** SOLAMAGIC Bluetooth Dimm-Modul für S3 und D3, weiß, B 11.5 cm

**Langbeschreibung:** Mit dem SOLAMAGIC Dimm-Modul BT kann der Strahler S3 sowie D3 per Bluetooth 4.1 Steuerung mittels kostenloser SOLAMAGIC App direkt mit dem Tablet oder Smartphone stufenlos gedimmt werden. Das Dimm-Modul kann auch mit dem Handsender SM-BT-HS gesteuert werden. Das Modul wird in Schnellmontage einfach an den Infrarotstrahler gesteckt. Farben: weiß, titan oder nano-anthrazit, Schutzart: IP 44, Abmessungen: 115 x 200 x 92 mm, Reichweite: 20 m.

**Hersteller:** SOLAMAGIC

**Herstellertypbezeichnung:** SM-SD3BT-W

**EAN/GTIN:** 9120061394748

**Bestelleinheit:** Stück



**Klassifikationssystem:** ETIM-7.0

**Gruppe:** Dimmer

| Merkmal                               | Wert                             | Einheit |
|---------------------------------------|----------------------------------|---------|
| Zusammenstellung                      | Basiselement mit Komplettgehäuse |         |
| Bedienungsart                         | sonstige                         |         |
| Anzahl der Module (bei Modulbauweise) | 1                                |         |
| App-Steuerung über Bluetooth          | TRUE                             |         |
| Dimmung Phasenanschnitt               | TRUE                             |         |
| Dimmung Phasenabschnitt               | FALSE                            |         |
| Seriendimmer                          | FALSE                            |         |
| Lastart                               | universal                        |         |
| Nebstelleneingang                     | FALSE                            |         |
| Lichtwertspeicher                     | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Taste                  | TRUE                             |         |
| Verwendbar mit Bewegungsmelder        | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Präsenzmelder          | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Zeitschalter/Timer     | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit Funktaste              | FALSE                            |         |
| Verwendbar mit IR-Taste               | FALSE                            |         |
| Montageart                            | Aufputz                          |         |
| Befestigungsart                       | Klickbefestigung                 |         |
| Werkstoff                             | Metall                           |         |
| Werkstoffgüte                         | Aluminium                        |         |
| Halogenfrei                           | FALSE                            |         |
| Oberfläche                            | sonstige                         |         |
| Ausführung der Oberfläche             | matt                             |         |
| Farbe                                 | weiß                             |         |
| Transparent                           | FALSE                            |         |
| Geeignet für Schutzart (IP)           | IP44                             |         |
| Nennspannung                          | 230 230                          | V       |
| Frequenz                              | 50 50                            | Hz      |
| Steuerspannung                        | 230 230                          | V       |
| Nennleistung                          | 3000 3000                        | VA      |
| Anschlussart                          | sonstige                         |         |
| Gerätebreite                          | 200                              | mm      |
| Gerätehöhe                            | 92                               | mm      |

Gerätetiefe

115

mm