

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Bedrijfsspanning: 400 V, 3~50 Hz
- > Temperatuur: 30 °C tot 60 °C
- > Montage: Wandmontage
- > waterdruk: 1,0 tot 10 bar
- > Kleur: wit
- > Beschermingsgraad: IP 25
- > Beveiligingsgraad: I
- > Wateraansluiting: Gz 1/2"
- > Energie-efficiëntieklasse: A

PRODUCTVOORDELEN

- + Grafisch lcd-display
- + Op de graad nauwkeurige temperatuurinstelling
- + 4 omschakelbare nominale vermogens
- + Elektronische regeling
- + Compatibel met zonne-energie tot een toevoertemperatuur van 60 °C voor naverwarming
- + Vergrendeling voor maximumtemperatuur
- + Memory-functie van 3 opgeslagen temperaturen
- + Eenvoudige vervanging van oude toestellen

TOEPASSING

- + vanaf 9 kW: verschillende wastafels
- + vanaf 12 kW: douche en wastafel
- + vanaf 18 kW: badkuip en wastafel

ETHERMA AQUA WHL

Elektronische doorstroomer met LCD



ETHERMA AQUA WHL is een elektronische doorstroomverwarmer met LC-display en is bij uitstek geschikt voor de decentrale warmwaterbereiding in de badkamer.

Dankzij de debietsensor verwarmt de doorstroomverwarmer vanaf 1,0 bar en een waterdebiet van meer dan 2,5 l/min automatisch. Het regelsysteem kiest afhankelijk van het waterverbruik, de gewenste watertemperatuur en de watertoevoertemperatuur de juiste verwarmingscapaciteit van de boiler. Met een eenvoudige draaiknop kunnen op de graad nauwkeurig de toevoer- en uitgangstemperatuur van het water, het debiet en het vermogen worden geselecteerd.

	ET-AQUA-WHL-15	ET-AQUA-WHL-24
Vermogensniveaus (kW)	9/11/12/15	17/18/21/24
Nominale stroom (A)	3 x 13,0/15,9/17,3/21,7	3 x 24,6/26,0/30,3/34,6
Leidingdiameter (mm²)	4 x 1,5/2,5/2,5/2,5	4 x 4/4/4/6
Warmwatercapaciteit Δt = 30° (l/min)	4,3/5,2/5,8/7,2	8,1/8,7/10,1/11,6

ETHERMA AQUA WHL, elektronische doorstroomverwarmer met LCD

KG: W1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Vermogen tot (kW)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
ET-AQUA-WHL-15	41109	15	245	440	126	4,85	487,00
ET-AQUA-WHL-24	41110	24	245	440	126	4,85	487,00