

ETHERMA AQUA WSP

Warmwaterboiler drukvast



ET-AQUA-WSP-5D

ET-AQUA-WSP-10D

De drukvaste warmwaterboiler ETHERMA AQUA WSP is geschikt voor inbouw onder wastafels in een gesloten systeem. Dankzij het krachtige 2000 W-verwarmingselement overtuigt de AQUA WSP door zeer korte verwarmingstijden van slechts 5,5 minuten voor 5 l en 11 minuten voor 10 l.

Het roestvrijstalen binnenreservoir garandeert een maximale veiligheid en er hoeft niet regelmatig een anode te worden vervangen. De aansluiting op de armatuur vindt plaats via een veiligheidsgroep (niet meegeleverd). Door de drukbestendige uitvoering kunnen verschillende afnamepunten worden aangesloten. Een drukloze aansluiting is eveneens mogelijk.

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Bedrijfsspanning: 230 V
- > Inhoud: 5 of 10 l
- > Nominaal vermogen: 2000 W
- > Montage: Inbouw (IB)
- > Max. waterdruk: 6,0 bar
- > Kleur: wit
- > Beschermingsgraad: IP24
- > Beveiligingsgraad: I
- > Wateraansluiting: Gz 1/2"
- > Energie-efficiëntieklasse: A

PRODUCTVOORDELEN

- + Maximale zekerheid en lange levensduur dankzij binnenreservoir van roestvrij staal
- + Eenvoudige montage door 230 V-stekkeraansluitkabel
- + Drukloze aansluiting mogelijk
- + Geen periodieke vervanging van de anode door roestvrijstalen reservoir
- + Vorstbescherming aan temperatuurregelaar mogelijk
- + Traploze temperatuurinstelling van 23 °C tot 70 °C
- + Veiligheidstemperatuurbegrenzer met resetfunctie

TOEPASSING

Decentrale warmwaterbereiding voor afzonderlijke waterafnamepunten.

- + 5 l: wastafel
- + 10 l: wastafel of gootsteen

ETHERMA AQUA WSP, drukvaste warmwaterboiler

KG: W3 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Capaciteit (l)	Breedte (mm)	Hoogte (mm)	Diepte (mm)	Gewicht (kg)	Prijs €
ET-AQUA-WSP-5D	41112	5	285	427	163	4,4	185,70
ET-AQUA-WSP-10D	41115	10	329	470	239	6,1	269,50