

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- > Nominale spanning: 230 V
- > Schakelstroom: 16 A
- > Temperatuurbereik: +5 tot +40 °C
- > Vloertemp. kalibratie: +/- 5 °C
- > Kamertemp. kalibratie: +/- 5 °C
- > Vloertemp. Grenswaarde: +50 °C
- > Montage: op inbouwdoos
- > Afmetingen: 55 x 55 mm (zonder rand)
- > Vloersensor: 3 m-NTC  
(verlengbaar tot max. 50 m)
- > Beschermingsgraad: IP21
- > W-LAN: 2,4 GHz 802.11bgn
- > Display: 1,8" TFT-kleurendisplay

**PRODUCTVOORDELEN**

- + Geschikt voor wifi
- + Afstandsbediening door middel van app
- + Eenvoudige menustructuur
- + Installeursmodus: Kalibratie sensor
- + Zelflerende modus
- + Indicatie energieverbruik
- + Automatische omschakeling van zomer- en wintertijd
- + Omschakelbaar als vermogensregelaar, vloer-, kamer- of combithermostaat
- + Conform Ecodesign-richtlijnen

**TOEPASSINGSGBIED**

Bedrade inbouwthermostaat voor vloerverwarmingsmatten, infraroodverwarmingen en verwarmingssystemen.

Gratis app ETHERMA eTOUCH voor de directe besturing van de regelaar via wifi.



# ETHERMA eTOUCH PRO

Inbouwthermostaat met app en wifi-functie



De smart eTOUCH PRO met zelfleermodus kan naast de lokale bediening ook in een 2,4 GHz-wifi geïntegreerd worden en daardoor overal vandaan door middel van een iOS- of Android-eindtoestel bediend worden. De regelaar beschikt over een 1,8"-TFT-kleurendisplay met drie capacitieve toetsen voor de bediening. Voor het optimaliseren van het persoonlijk welzijn en de energiekosten kan een keuze gemaakt worden uit vijf verschillende bedrijfsmodi: Thuis, Afwezigheid, Weekprogramma, Vorstbescherming of Vermogensregeling. Bovendien heeft de vloerverwarming-, ruimte- of combithermostaat een instelbaar verwarmingsgedrag dat verschillende vloerbekledingen ontziet, de temperatuurdaling detecteert en voldoet aan de Ecodesign-richtlijnen. De ondersteuning van een groot aantal gangbare temperatuursensoren maakt het eenvoudig mogelijk om oude thermostaten te veranderen.

**AANVULLENDE INFORMATIE**

- > Easy-Start Up, het startprogramma voor een eenvoudige eerste installatie van de regelaar.
- > De regelintelligentie garandeert een optimale aanpassing aan het gebruikersgedrag.
- > Instelbaar verwarmingsgedrag waarmee verschillende vloerbekledingen ontzien kunnen worden.

**eTOUCH PRO-inbouwthermostaat met touchpad, 230 V**

LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	KG
eTOUCH-PRO-1	41236	Inbouwthermostaat met touchpad en wifi-functie, 16 A, 5-40 °C, wit, vergelijkbaar met RAL 9003	E1
eTouch-PRO-1-B	41432	Smart thermostaat met wifi en app-regeling, 5-40 °C, 16 A, zwart, vergelijkbaar met RAL 9011	E1
ET-Snubber	30593	Inductie-ontstoring in combinatie met relais-/beveiligde aansluiting, IP 20, 230 V	A2
ET-EF-eTOUCH	36826	Reservesensor voor de series eTOUCH en eBASIC	A2



eTOUCH PRO in het zwart

