

# ETHERMA CP & CL ECO

Konvektor bzw. Konvektorleiste mit Wi-Fi



Die formschönen Konvektoren CP eco und CL eco mit frontseitigem Luftaustritt werden zur schnellen und effizienten Beheizung von Wohnräumen verwendet. Die Heizgeräte verfügen über eine elektronische Temperaturregelung, einen Ein-/Aus-Schalter und werden in der Standardversion mit Stecker geliefert. Die Konvektoren können per kostenloser App über Wi-Fi gesteuert werden und sind Ökodesign-Richtlinien konform. Die Steuerung befindet sich in der unteren rechten Ecke des Geräts für eine genauere Raumtemperaturanzeige.

Die Anschlusskassette für den direkten Anschluss des Heizgerätes ist als Zubehör (KB-200) erhältlich.



Temperaturanzeige mittels Projektion auf den Boden



Ein-/Aus-Schalter



GB-200



KB-200

## TECHNISCHE DATEN

- > Nennspannung: 230 V
- > Leistung: 500 – 2000 W
- > Regelbereich: 5 – 30 °C
- > Regelung: Elektronisches Thermostat
- > Farbe: Reinweiß, RAL9010
- > Gerätetiefe: 85 mm
- > Schutzart: IP X4
- > Schutzklasse: II
- > Anschluss: Steckerleitung 1,5 m
- > Prüfzeichen: NEMKO

## PRODUKTVORTEILE

- + Für Badezimmer geeignet
- + Niedrige Temperatur am Heizelement (ca. 90 °C) reduziert Staubtransport
- + Wärmeabgabe nach vorne
- + Effiziente Lufterwärmung, dank großer Konvektionsfläche
- + Ökodesign-Richtlinien konform
- + Wi-Fi Steuerung über Tablet und Smartphone
- + Projektion der Temperatur auf den Boden
- + Wochen- und Tagestimer
- + Temperatursturz-Erkennung

## AUSWAHLHILFE

Die Auswahl der Leistung richtet sich nach dem Wärmebedarf des Raumes (H: 2,5 m) und der Anwendung der Heizung. Als Richtwert gilt:

- 30-55 W/m<sup>2</sup>** Niedrigenergie und Passivhaus
- 60-80 W/m<sup>2</sup>** Gut isolierter Wohnraum
- 85-105 W/m<sup>2</sup>** Mittelmäßig isolierter Wohnraum
- 110-130 W/m<sup>2</sup>** Schlecht isolierter Wohnraum

APP: BEHA Smartheater

Fernzugriff möglich.



## Konvektor CP | CL eco, 500 – 2000 W, 230 V, IP X4

RG: D1 | LZ: ab Lager

Typ	Art. Nr.	Leistung (W)	Breite (mm)	Höhe (mm)	RG	Preis €
CP-600-Eco	40545	600	552	400	D1	<b>296,54</b>
CP-1000-Eco	40546	1000	800	400	D1	<b>319,40</b>
CP-1500-Eco	40547	1500	1172	400	D1	<b>357,41</b>
CP-2000-Eco	40548	2000	1420	400	D1	<b>377,29</b>
CL-500-Eco	40549	500	800	200	D1	<b>286,75</b>
CL-1000-Eco	40550	1000	1296	200	D1	<b>322,08</b>
KB-200	34696	Anschlusskassette für Festanschluss			A1	<b>17,61</b>
GB-200	35589	Bodenmontagefüße für Konvektorleiste CL eco			A1	<b>58,09</b>