

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- > Schakelstroom: 16 A, 230 V
- > Zendfrequentie: 868 MHz
- > Reikwijdte: tot 300 m
- > Montage: opbouw
- > Afmetingen: 140 x 54 x 25 mm
- > Beschermingsgraad: IP 20
- > Systeemopbouw: CE-conform

**TOEPASSINGSGBIED**

Draadloze ontvanger tbv ET-14A geschikt als opbouw variant

## ET-111A

Draadloze ontvanger met 16 A-relais



De draadloze ontvanger ET-111A maakt in combinatie met een ET-14A (afzonderlijk verkrijgbaar) een eenvoudige bediening van verwarmingssystemen mogelijk. De 868 MHz-frequentie garandeert een groot bereik en een optimale verbinding.

**Draadloze ontvanger ET-111A, 230 V**

KG: E1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €
ET-111A	36758	Draadloze ontvanger met 16 A-relais in opbouwbehuizing (in combinatie met ET-14A)	143,50

**TECHNISCHE GEGEVENS**

- > Nominale spanning: 230 V
- > Schakelstroom: 10 A
- > Montage: inbouw
- > Reikwijdte: 100 – 300 m
- > Afmetingen: 50 x 47 x 33 mm
- > Beschermingsgraad: IP 20
- > Systeemopbouw: CE-conform

**TOEPASSINGSGBIED**

Draadloze ontvanger tbv ET-14A geschikt als inbouw variant

## ET-111C

Draadloze ontvanger met 10 A-relais inbouw



Met de draadloze ontvanger ET-111C kunt u elektrische verwarmingstoestellen eenvoudig bedienen. De ontvanger kan de kamertemperatuur regelen met de ET-14A (afzonderlijk verkrijgbaar).

**Draadloze ontvanger ET-111C, 230 V**

KG: E1 | LT: voorraad

Type	Artikelnr.	Omschrijving	Prijs €
ET-111C	40039	Draadloze ontvanger met 10 A-relais in inbouwdoos	143,50