

ET-KRT

Capillairthermostaat voor kamertemperatuur



De ET-KRT is een capillairthermostaat voor de regeling van verwarmingssystemen. Het instellen van de temperatuur gebeurt in de behuizing (ET-KRT-1900) of de thermostaat met de draaiknop (ET-KRTV-19).

TECHNISCHE GEGEVENS

- > Nominale spanning: 230, 400 V
- > Uitvoering: 3500/4000 W
- > Schakelstroom: 16/6 A
- > Temperatuurbereik: 0 tot +40 °C
- > Afmetingen (HxBxD): ET-KRTV-19: 110 x 75 x 69 mm
ET-KRT-1900: 110 x 75 x 59 mm
- > Beveiligingsgraad: IP55
- > Systeemopbouw: CE-conform

TOEPASSINGSGBIED

Kamerthermostaat voor industrieel gebruik zoals in hallen of werkplaatsen.

ET-KRT, universele regelaar

KG: E2 | LT: 1-2 weken

Type	Artikelnr.	Omschrijving
ET-KRTV-19	32890	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 5 - 60 °C, 230/400 V, 16/6 A, IP55, zichtbare draaiknop
ET-KRT-1900	29378	Capillairthermostaat voor ruimteverwarming, 5 - 60 °C, 230/400 V, 16/6 A, IP55



ET-KRTV-19