

# LAVA® ARCUS

Le chauffage infrarouge rond pour mur et plafond



LAVA ARCUS est un chauffage infrarouge rond de 74,5 cm de diamètre. Convient aussi bien pour chauffer les pièces à vivre que les bureaux et peut être monté au mur ou au plafond. Grâce à son design sobre, sans cadre, il se fond harmonieusement dans n'importe quel type d'espace. En raison de sa forme ronde et convexe, le chauffage infrarouge atteint une couverture de rayonnement maximale dans la pièce et assure ainsi une répartition uniforme de la chaleur - assurant un climat intérieur agréable et sain.

Le LAVA® ARCUS est livré sans prise et sans raccordement Plug & Play.

## DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 500 W
- > Temp. de surface : montage au plafond max. 120 °C / montage au mur max. 95 °C
- > Surface : surface structurée
- > Couleur : blanc signalisation RAL 9016
- > Profond. appareil/posé: 60/80 mm
- > Type de protection : IP 21
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> sans fiche
- > Garantie : 5 ans

## AVANTAGES DU PRODUIT

- + Montage mural et au plafond
- + Angle de rayonnement maximal grâce à la forme convexe
- + Design Infinity sans encadrement
- + Pas d'entretien ni de maintenance nécessaires
- + Sans champ magnétique

## GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m <sup>2</sup>	Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m <sup>2</sup>	Logement bien isolé
75-95 W/m <sup>2</sup>	Logement moyennement isolé
100-120 W/m <sup>2</sup>	Logement mal isolé

## LAVA® ARCUS, chauffage infrarouge, rond, blanc signalisation RAL 9016

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Diamètre (mm)	Poids (kg)
LAVAARCUS-ST-500-W	44914	sans	500	745	9

## Accessoires

CR : E1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Description
eBASIC-1	41278	Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc
eTOUCH-PRO-1	41236	Thermostat intelligent avec Wi-Fi et commande par appli 5-40 °C, 16 A, blanc similaire à RAL 9003
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire
ET-111C	40039	Récepteur sans fil avec relais de 10 A monté dans un boîtier encastrable

