

LAVAA® BATH 2.0 PURE

Chauffage infrarouge pour salle de bain avec porte-serviette



Le LAVA® BATH 2.0 PURE s'intègre dans votre salle de bains avec élégance et discrétion afin de dispenser une chaleur agréable. Le matériau de surface ainsi que les 2 limiteurs de température présents dans tous les panneaux garantissent une sécurité de fonctionnement parfaite. La technologie innovante assure le rayonnement efficace des surfaces. La distribution de chaleur uniforme de la surface et l'isolation parfaite de l'arrière du chauffage garantissent une efficacité de rayonnement élevée et donc un rayonnement infrarouge maximal vers l'avant dans la pièce. Une fois le chauffage branché, le panneau est chauffé à une température constante de max. 80 °C en fonction de la surface et la pièce est alors rapidement réchauffée. De plus, le porte-serviette inclus permet de profiter de serviettes bien chaudes.

Le boîtier Plug & Play pratique au dos de tous les modèles LAVA® 2.0 permet le montage aisé d'une régulation, que ce soit directement sur l'appareil, par radio ou à l'aide d'un régulateur filaire (voir aussi page 88). Disponible en blanc signalisation RAL 9016 et anthracite nano RAL 7016.

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 350, 500, 700 W
- > Temp. de surface : max 80 °C à temp. intér. standard
- > Surface : galvanisée
- > Profond. appareil/posé: 22/52 mm
- > Raccordement : Câble d'alimentation 1 m
- > Montage au mur : vertical
- > Classe de protection : I
- > Type de protection : IP X4
- > Garantie : 5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

- + 1 Porte-serviettes LAVA® Halti inclus - jusqu'à 2 autres accessoires possibles
- + Taux d'efficacité supérieur grâce à
 - rayonnement maximal vers l'avant
 - température de surface plus homogène
 - surface plus importante
 - Isolation de l'arrière de l'appareil optimale (env. 40°C)
- + Design Infinity sans encadrement
- + Système Plug & Play pour différentes options de régulation simples et personnalisées
- + Sécurité maximale contre les risques de bris et de surchauffe
- + Pas d'entretien ni de maintenance nécessaires
- + Sans champ magnétique

Chauffage infrarouge LAVA® BATH 2.0 PURE, tôle d'acier, blanc RAL 9016 (W)

CR : I1 | DL : de stock

| Type | N° d'art. | Puissance (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Halti | Prix € |
|----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|---------------|
| LAVABATH2-PURE-350-W | 41237 | 350 | 900 | 620 | 11 | max. 1 | 567,80 |
| LAVABATH2-PURE-500-W | 41238 | 500 | 1245 | 620 | 15 | max. 3 | 695,70 |
| LAVABATH2-PURE-700-W | 41239 | 700 | 1600 | 620 | 19 | max. 3 | 794,50 |

Chauffage infrarouge LAVA® BATH 2.0 PURE, tôle d'acier, anthracite nano RAL 7016 (NA)

CR : I1 | DL : de stock

| Type | N° d'art. | Puissance (W) | Hauteur (mm) | Largeur (mm) | Poids (kg) | Halti | Prix € |
|-----------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|------------|--------|---------------|
| LAVABATH2-PURE-350-NA | 41240 | 350 | 900 | 620 | 11 | max. 1 | 567,80 |
| LAVABATH2-PURE-500-NA | 41241 | 500 | 1245 | 620 | 15 | max. 3 | 695,70 |
| LAVABATH2-PURE-700-NA | 41242 | 700 | 1600 | 620 | 19 | max. 3 | 794,50 |



LAVA® Halti, porte-serviette

CR : A7 | DL : de stock

| Type | N° d'art. | Description | Prix € |
|-------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| LAVA-Halti-63-GNA | 44841 | Porte-serviette avec revêtement par poudre LAVA BATH 2.0 PURE, largeur : 63 cm, anthracite | 84,80 |
| LAVA-Halti-63-GW | 36489 | Porte-serviette avec revêtement par poudre LAVA BATH 2.0 PURE, largeur : 63 cm, blanc | 84,80 |