

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V ~50 Hz
- > Montage : Montage au mur
- > Pression minimale : 1,2 à 6,0 bars
- > Couleur : blanc
- > Type de protection : IP 24
- > Classe de protection : I
- > Raccordement de l'eau : Gz 3/8"
- > Distance entre supports : 80 mm
- > Classe d'efficacité énergétique : A

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Peu de perte de chaleur grâce à des conduites courtes
- + Possibilité de montage sous et sur lavabo
- + Jusqu'à 50 % d'économie d'eau et d'énergie grâce à un régulateur en acier
- + Remplacement aisé des anciens appareils

APPLICATION

- + 3,5 kW : un lavabo
- + 5,5 kW : deux lavabo

ETHERMA AQUA WHM

Chauffe-eau instantané à commande hydraulique



Le chauffe-eau instantané à commande hydraulique ETHERMA AQUA WHM en version résistante à la pression convient au chauffage rapide de l'eau chaude en cas de volume d'eau limité des lavabos. L'interrupteur de pression différentiel intégré permet un démarrage à partir de 1,2 bars et un débit d'eau à partir de 1,2 l/min. Il met automatiquement l'appareil en mode chauffage.

	ET-AQUA-WHM-3	ET-AQUA-WHM-5
Niveaux de puissance (kW)	3,5	5,5
Courant nominal (A)	15,2	23,9
Câble de connexion	Câble secteur avec fiche	Câble de raccordement avec connexion fixe
Pression d'activation (l/min)	1,2	2
Puissance eau chaude $\Delta t=30^\circ$ (l/min)	1,7	2,7

ETHERMA AQUA WHM, Chauffe-eau instantané à commande hydraulique

CR : W1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance jusqu'à (kW)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	Profondeur (mm)	Poids à vide (kg)	Prix €
ET-AQUA-WHM-3	41103	3,5	168	225	76	1,2	158,10
ET-AQUA-WHM-5	41105	5,5	168	225	76	1,2	158,10