

## ETHERMA PTXS

La natte chauffante pour pied à coupler



La ETHERMA PTXS sert à chauffer localement sous une zone debout ou assise. Adaptée pour une pose sur un support plan et raccordée à une prise de courant de 230 V au moyen d'un connecteur. La température de surface comprise entre env. 35 et 45 °C (selon le support) procure un agréable confort et protège les pieds du froid. Il est important que la natte chauffante pour pieds ne soit pas recouverte par des objets isolants. La natte chauffante pour pieds PTXS à poser est robuste et dotée d'un revêtement à structure nervurée. Convient pour une utilisation dans des espaces intérieurs tels que lieux de travail, établis, stands de marché, bureaux d'expédition, conteneurs, etc. La natte peut également être utilisée dans un environnement humide.

Veillez à ce que la PTXS ne soit pas installée entièrement et en permanence à l'extérieur, mais plutôt sous une légère protection couvrante. Utilisation recommandée en cas de température ambiante comprise entre 0 et 10 °C.

**PTXS, natte chauffante pour pieds, 230 V, IP X7, noir**

CR : M4 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (cm)	Largeur (cm)
PTXS-3	40493	300	230	100	60

## ETHERMA PA

Tapis de chauffage



De façon agréable, les tapis de chauffage évitent d'attraper froid au bureau, à la maison, derrière un étal, à la caisse du supermarché ou derrière un stand.

**PA tapis de chauffage, 230 V, IP X1, anthracite**

CR : M4 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Tension (V)	Longueur (cm)	Largeur (cm)
PA-1-NA	40853	60	230	40	60
PA-2-NA	40854	105	230	70	60
PA-3-NA	40855	150	230	100	60
PA-4-NA	40856	180	230	80	90

### DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Temp. de surface : 35-45 °C
- > Surface : structure rainurée
- > Matériau : caoutchouc
- > Couleur : noir
- > Épaisseur : 10 mm
- > Poids : 8,3 kg
- > Type de protection : IP X7
- > Classe de protection : II
- > Raccordement : 2x50 cm avec raccordement par connecteur
- > Câble de connexion : 2,5 m connecteur UE, de type C
- > Conformément à : conforme CE

### AVANTAGES DU PRODUIT

- + Tapis de sol ergonomique
- + **Nattes d'une longueur d'environ 5 m max., pouvant être couplées** (8 pièces pour fusible de 16 A)
- + Stable, antidérapant
- + Nettoyage facile
- + Classe de protection incendie B1
- + Résiste aux acides et aux acides lactiques

### APPLICATIONS

Pour une utilisation sur les lieux de travail, les établis, les stands de marché, dans les conteneurs et également pour les applications extérieures comme sur les marchés de Noël.

### DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Temp. de surface : ~35 °C
- > Surface : boucles
- > Matériau : 100 % PP
- > Couleur standard : anthracite
- > Épaisseur : 10 mm
- > Type de protection : IP X1
- > Mesure de protection : isolation protectrice
- > Raccordement : câble d'alimentation 2 m avec commutateur
- > Conformément à : conforme CE