

ETHERMA CP & CL ECO

Convecteur avec Wi-Fi



Les convecteurs élégants CP eco et CL eco avec diffusion d'air à l'avant servent à chauffer rapidement et efficacement les pièces à vivre. Les appareils de chauffage sont équipés d'une régulation électronique de la température et d'un interrupteur marche/arrêt. La version standard est dotée d'une prise. Les convecteurs dotés de la technologie Wi-Fi peuvent être programmés à distance au moyen d'une appli gratuite. De plus, ils sont conformes aux directives d'écoconception. Le panneau de commande est situé en bas de l'appareil à droite pour un affichage plus précis de la température ambiante.

La cassette de connexion (KB-200) peut être commandée comme accessoire pour une connexion directe de l'appareil de chauffage.



Affichage de la température par projection sur le sol



Interrupteur marche/arrêt



GB-200



KB-200

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 500 – 2000 W
- > Plage de régulation : 5 – 30 °C
- > Réglage : Thermostat électronique
- > Couleur : Blanc pur, RAL 9010
- > Profondeur : 85 mm
- > Type de protection : IP X4
- > Classe de protection : II
- > Raccordement : câble d'alimentation 1,5 m
- > Marquage : NEMKO

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Adapté aux salles de bains
- + Température basse au niveau de l'élément de chauffage (env. 90 °C)
- + Émission de chaleur vers l'avant
- + Chauffage efficace grâce à une grande surface de convection
- + Conforme aux directives d'écoconception
- + Programmation Wi-Fi via tablette ou smartphone
- + Projection de la température sur le sol
- + Programme quotidien et hebdomadaire
- + Détection des chutes de température

GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin calorifique de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage du chauffage. Le principe suivant s'applique :

- 30-55 W/m²** Maisons basse énergie et passives
- 60-80 W/m²** Logement bien isolé
- 85-105 W/m²** Logement moyennement isolé
- 110-130 W/m²** Logement mal isolé

APPLI :
BEHA Smartheater

Accès à distance possible.



Convecteur CP | CL eco, 500 – 2000 W, 230 V, IP X4

CR : D1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Largeur (mm)	Hauteur (mm)	RG	Prix €
CP-600-Eco	40545	600	552	400	D1	310,80
CP-1000-Eco	40546	1000	800	400	D1	334,70
CP-1500-Eco	40547	1500	1172	400	D1	374,60
CP-2000-Eco	40548	2000	1420	400	D1	395,40
CL-500-Eco	40549	500	800	200	D1	300,50
CL-1000-Eco	40550	1000	1296	200	D1	337,50
KB-200	34696	Cassette de connexion pour raccordement fixe			A1	18,40
GB-200	35589	Supports de montage au sol pour convecteur plinthe CL eco			A1	60,90