

**DONNÉES TECHNIQUES**

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 240 – 900 W
- > Temp. de surface : max. 95 °C à temp. intér. standard
- > Surface : verre trempé monocouche 6 mm
- > Profond. appareil/posé: 13/33 mm
- > Type de protection : IP 55
- > Raccordement : 1 m, 3 x 1,5 mm<sup>2</sup> sans prise
- > Montage au mur : horizontal ou vertical
- > Garantie : 5 ans

**AVANTAGES DU PRODUIT**

- + Conception ultramince
- + Faible profondeur de montage
- + Design Infinity sans encadrement
- + Excellente protection contre la casse et la surchauffe
- + Pas d'entretien ni de maintenance nécessaires
- + Sans champ magnétique

**GUIDE DE SÉLECTION**

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m <sup>2</sup>	Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m <sup>2</sup>	Logement bien isolé
75-95 W/m <sup>2</sup>	Logement moyennement isolé
100-120 W/m <sup>2</sup>	Logement mal isolé

**LAVA® LITE**

## Le chauffage infrarouge ultramince



Le chauffage infrarouge extra-fin LAVA® LITE impressionne avant tout par son rendement. Malgré le verre trempé de 6 mm d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal pour un montage mural – même dans les endroits disposant de peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. La surface vitrée est un très bon émetteur d'irradiation et assure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce.

Le LAVA® LITE est livré sans prise et sans raccordement Plug & Play.

**LAVA® LITE, chauffage infrarouge, verre, blanc pur (PW)**

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
LAVALITE-GL-240-PW	40903	240	500	630	7
LAVALITE-GL-450-PW	40904	450	900	630	11
LAVALITE-GL-700-PW	40905	700	1300	630	15
LAVALITE-GL-900-PW	40906	900	1600	630	17

**LAVA® LITE, chauffage infrarouge, verre, miroir (MR)**

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)
LAVALITE-GL-240-MR	40910	240	500	630	7
LAVALITE-GL-450-MR	40911	450	900	630	11
LAVALITE-GL-700-MR	40912	700	1300	630	15
LAVALITE-GL-900-MR	40913	900	1600	630	17

**Accessoires**

CR : E1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Description
eBASIC-1	41278	Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc
eTOUCH-PRO-1	41236	Thermostat intelligent avec Wi-Fi et commande par appli 5-40 °C, 16 A, blanc similaire à RAL 9003
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire
ET-111C	40039	Récepteur sans fil avec relais de 10 A monté dans un boîtier encastrable