

LAVA® BASIC-DM

La solution pour le plafond et le mur



Le LAVA® BASIC-DM convient aussi bien pour le montage mural que pour le montage au plafond, comme solution de chauffage dans les salons, les bureaux, les écoles, les conteneurs, par exemple. Le LAVA® BASIC-DM est un chauffage infrarouge plat de 22 mm d'épaisseur qui se distingue par son esthétisme et par un rayonnement homogène de la chaleur infrarouge. Les appareils, installés au plafond, dans les faux plafonds ou sur le mur, conviennent tout particulièrement comme chauffage principal ou chauffage de zone. En cas d'encastrement dans un faux plafond, le radiateur est alors entièrement intégré au plafond. Le montage au plafond permet une utilisation optimale de l'espace. En outre, cela évite tout risque de détériorations de l'appareil de chauffage. Disponible en blanc signalisation RAL 9016, anthracite nano RAL 7016 ainsi que dans diverses couleurs RAL telles que LAVA® BASIC-DM RAL.

REMARQUE

Le LAVA® BASIC-DM est livré sans fiche et sans raccordement Plug & Play.

DONNÉES TECHNIQUES

- > Tension nominale : 230 V
- > Puissance : 350, 500, 700, 750, 1000, 1500 W
- > Temp. de surface : montage au plafond max. 120 °C / montage au mur max. 95 °C
- > Surface : surface structurée
- > Corps : Boîtier en acier
- > Profondeur posé : 52 mm
- > Type de protection : IP 21
- > Câble de connexion : 1 m, 3 x 1,5 mm² sans fiche
- > Garantie : 5 ans
- > Conformément à : TÜV

AVANTAGES DU PRODUIT

- + Montage mural et au plafond
- + Construction légère idéale pour le montage au plafond
- + Rayonnement élevé
- + Rayonnement maximal vers l'avant grâce à l'isolation optimale de l'arrière de l'appareil
- + Sans entretien et sans champ magnétique

GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m ²	Maisons basse énergie et passives
50-70 W/m ²	Logement bien isolé
75-95 W/m ²	Logement moyennement isolé
100-120 W/m ²	Logement mal isolé

Vous trouverez les couleurs RAL possibles sous : www.etherma.com/de/ral.

LAVA® BASIC-DM, chauffage infrarouge, blanc (RAL 9016)

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Prix €
LAVA-BASIC-350DM	39692	sans	350	620	620	7	402,20
LAVA-BASIC-500DM	39622	sans	500	900	620	10	461,30
LAVA-BASIC-740DM	40755	sans	700	900	900	17	558,90
LAVA-BASIC-750DM	39623	sans	750	1245	620	14	565,70
LAVA-BASIC-1000DM	39624	sans	1 000	1 600	620	18	693,10
LAVA-BASIC-1500DM	39723	sans	1 500	1245	1245	29	1100,10

LAVA® BASIC-DM, chauffage infrarouge, anthracite (RAL 7016)

CR : I1 | DL : de stock

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Prix €
LAVA-BASIC-350DM-NA	40885	sans	350	620	620	7	402,20
LAVA-BASIC-500DM-NA	41233	sans	500	900	620	10	461,30
LAVA-BASIC-750DM-NA	40886	sans	750	1245	620	14	565,70
LAVA-BASIC-1000DM-NA	40887	sans	1 000	1 600	620	18	693,10

Chauffage infrarouge LAVA® BASIC-DM, différentes couleurs RAL possibles

CR : I1 | DL : 3 semaines

Type	N° d'art.	Régulation	Puissance (W)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)	Poids (kg)	Prix €
LAVA-BASIC-350DM-RAL	40900	sans	350	620	620	7	597,70
LAVA-BASIC-500DM-RAL	41064	sans	500	900	620	10	668,90
LAVA-BASIC-750DM-RAL	40901	sans	750	1245	620	14	818,00
LAVA-BASIC-1000DM-RAL	40902	sans	1 000	1 600	620	18	929,20

Accessoires

DL : de stock

Type	N° d'art.	Description	CR	Prix €
eTWIST-BASIC-1	41278	Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5-28 °C, blanc	E1	124,60
eTOUCH-ECO	40511	Thermostat encastrable avec pavé tactile, 16 A, 5-35 °C, blanc	E1	194,60
ET-14A	40595	Thermostat d'ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire	E1	178,30
ET-111A	36758	Récepteur sans fil avec relais 16 A dans boîtier en saillie	E1	143,50
LAVA-DM-DA	40345	Anneaux de suspension pour suspension par chaîne ou par câble (chaînes/câbles non fournis)	A7	11,10

CONSEIL ETHERMA : Planifiez votre chauffage infrarouge grâce à ETHERMA ePLANNER : www.etherma.com/eplanner.